



KIX II PIN 930



13536 9300 N

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU 13536 9300 A

ANTHRAZIT 13536 9300 N

TANNENGRÜN 13536 9300 PGR



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Zubehör

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13536_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: