





KIX II PIN 930

13536 9300 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13536 9300 A
ANTRACITA 13536 9300 N
PINO VERDE 13536 9300 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	602lm // 6,7W // 90lm/W


Opción
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accesorios
KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13536_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Dispositivos de modificación de Luz



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: