
DELTALIGHT




KIX II PIN 930

PRODUCTREFERENTIE 13536 9300 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 13536 9300 A
ANTRACIET 13536 9300 N
DENNENGROEN 13536 9300 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT


KIX II PIN 930

13536 9300 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13536_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

Licht veranderende onderdelen



232 10 00 N KAP KIX N

☐



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: