



KIX II PIN 930



13536 9300 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 13536 9300 A

ANTRACYT 13536 9300 N

SOSNOWA ZIELEN 13536 9300 PGR



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Opcje

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13536_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: