



BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FG

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 10749 9428 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10749 9428 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10749 9428 B-FG

BLANC-NOIR 10749 9428 W-B

BLANC-BLANC 10749 9428 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	855lm // 6,9W // 124lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10749_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FG

Notes: