



ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 FW



ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28445 9020 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 28445 9020 FBRX

VOLLWEISS 28445 9020 FW

ANTHRAZIT 28445 9020 N



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 92
EINBAUTIEFE (MM)	140
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	0.46
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	667lm // 10,4W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Zubehör

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 FW

ENTERO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28445_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 FW



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 85

Licht veredelndes Zubehör



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐




28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL


☐



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 FW