
DELTALIGHT




# SOLI - 52 93020 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27115 9325 GC

DISPONIBILE IN
**NERO** 27115 9325 B
**ORO COLORATO** 27115 9325 GC
**BIANCO** 27115 9325 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1281lm // 10,3W // 125lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 803lm // 11,8W // 68lm/W |

**Requisiti**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessori**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 93020 DIM5

27115 9325 GC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27115_XXX5_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 93020 DIM5


27115 9325 GC





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Finisci il tuo prodotto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Riflettore/lente sostituibile




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

## SOLI - 52 93020 DIM5

27115 9325 GC






**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: