



BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FG

DISPONIBILE IN



NERO-NERO 10749 9428 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10749 9428 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10749 9428 B-FG

BIANCO-NERO 10749 9428 W-B

BIANCO-BIANCO 10749 9428 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	975lm // 6W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	855lm // 6,9W // 124lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10749_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FG

Notes: