



M20/M26H - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23399 9045 FG

BESCHIKBAAR IN



ZWART 23399 9045 B

FLEMISH BRONZE 23399 9045 FBR

FLEMISH GOLD 23399 9045 FG

GOUD KLEUR 23399 9045 GC

WIT 23399 9045 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23399_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23399 9045 FG




19810 0030

SPREAD LENS 42

☐


19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050

GLASS SBL 42


☐

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23399 9045 FG







19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL	Beschikbare kleuren
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
 30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	


M20/M26H - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



Beschikbare kleuren



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23399 9045 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: