





SUPER-OH! XS PIVOT 39 ADM DIM8

308 22 03 83 ADM ED8 B

DISPONIBLE EN

NOIR 308 22 03 83 ADM ED8 B

BLANC 308 22 03 83 ADM ED8 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2940lm // 25W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [308 22 03 XX ADM ED8 HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H

Couleurs disponibles

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 39 ADM DIM8

308 22 03 83 ADM ED8 B

200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN		Couleurs disponibles	
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Couleurs disponibles	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: