



LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92726 DIM5

30217 9225 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30217 9225 INOX



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	190
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 25° giratorio
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Información eléctrica

ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1466lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	839lm // 14,5W // 58lm/W

Requisitos

LOGIC 190 R BOX

Opción

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92726 DIM5

30217 9225 INOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30217_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cajas para montaje en tierra



30210 0010 LOGIC 190 R BOX


Dimensión de corte (mm): 300 x 230

Partes para conexión a prueba de agua



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

Otros



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: