





INFORM 40 SQ 360 PDS DOWN 93063 DIM5

30720 9335 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 30720 9335 B-B

BLANC-NOIR 30720 9335 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or 5069lm // 32,6W // 155lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W Or 3507lm // 37,5W // 94lm/W

Références optionnelles


INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET

CABLE BASE R / S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30720_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les accessoires de fixations



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐


30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W


☐

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 360 PDS DOWN 93063 DIM5

30720 9335 B-B

divers



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL



26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER



Notes: