





## D-LINER 19 INF LOC2 1390 93058 RD

32029 9320 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 32029 9320 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIEKLASSE</b>	C

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
<b>BEAMANGLE</b>	58°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	3822lm // 21,6W // 177lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	3253lm // 24,8W // 131lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Optionen

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32029\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC2 1390 93058 RD

32029 9320 B

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### Notstrom Einheit

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIMS

1

Dimmtyp: DALI

#### Stromversorgung



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC2 1390 93058 RD

32029 9320 B


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Dimmtyp: DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA /100W DIM5

3->3

Dimmtyp: DALI

Notes: