

COMPO L WALLWASH 927


RÉFÉRENCE

9 15739 9200 C



DISPONIBLE EN

CHROME 9 15739 9200 C

BLANC 9 15739 9200 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.46
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	880lm // 19,8W // 44lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15739_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA

1

15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA

1

15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA

1

15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimension de découpe (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

Notes: