
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

**REFERENZEN** 20567 9230 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20567 9230 B
**FLEMISH BRONZE** 20567 9230 FBR
**FLEMISH GOLD** 20567 9230 FG
**GOLDFARBEN** 20567 9230 GC
**WEISS** 20567 9230 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 666lm // 10W // 67lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Optionen**

DIMMABLE MODULATOR

**Zubehör**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 W

GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20567_XXX0_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### SMART 48

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Dimmtyp: nicht dimmbar**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

# SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 W





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**


## Licht veredelndes Zubehör





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Beenden Sie Ihr Produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL


20567 9230 W

| | |
|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W |


### Austauschbarer Reflektor / Linse




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°







**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°





**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SUPERLOOP HC MDL | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

# SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL


20567 9230 W





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL


Erhältliche Farben





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

Erhältliche Farben




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL





DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 W




**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

| SUPERLOOP S HC MDL | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL | |
|  **418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL | |
|  **418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL | |
|  **418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL | |

Notes: