DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 200W 2,5m + PRISMATIC LENS D HE 2624mm 940 DIM5

REFERENCIA 31162 9405 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31162 9405 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.1
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6653lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6653lm // 39W // 171lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: