



M26L - OCTAV 39 92720 DIM5

29023 9225 B

DISPONIBILE IN



NERO 29023 9225 B

FLEMISH BRONZE 29023 9225 FBR

FLEMISH GOLD 29023 9225 FG

ORO COLORATO 29023 9225 GC

BIANCO 29023 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	652lm // 9,9W // 66lm/W

Note

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Requisiti

SPY 39 L TUBE





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29023_XXX5_HAND.pdf**

M26L - OCTAV 39 92720 DIM5

29023 9225 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi		
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10			
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24			
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10			
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 40				
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20			
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 40				
Finisci il tuo prodotto				
 24144 0020 B SPY 39 L TUBE B				
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR				
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG				
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC				
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W				

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92720 DIM5

29023 9225 B

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colori disponibili
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: