


COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ХРОМ 9 15739 9200 C


БЕЛЫЙ 9 15739 9200 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.46
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2009lm // 17,2W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	880lm // 19,8W // 44lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15739_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS
		Required Required
	Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS
		Required Required
	Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS
		Required Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B	
Размер монтажного отверстия (mm): 92		
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W	
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	
Размер монтажного отверстия (mm): 92		

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

Notes: