



NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927 DIM5

30115 9205 A

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 30115 9205 A

NERO 30115 9205 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30115 9205 FBRX

ANTRACITE 30115 9205 N

BIANCO 30115 9205 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AMBIENTE | outdoor |
| IP | Parete A superfice |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO | IK06 |
| PESO (KG) | 1.4 |
| ORIENTABILITÀ | non regolabile |
| INFORMAZIONI | INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ELETTRICO | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | F |
| CERTIFICATI | CB, ENEC, EPD, RCM |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | 4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm) |
| TM-30 | rf: 91 / Rg: 100 |
| SDMC | SDCM3 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG2 |
| LM80 | L90B10 > 150000 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 880lm // 8W // 110lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 722lm // 9,2W // 78lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30115_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927 DIM5

30115 9205 A

Notes: