DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

**RÉFÉRENCE** 28531 9010 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28531 9010 B
**ENTIÈREMENT BLANC** 28531 9010 FW
**COULEUR OR** 28531 9010 GC







Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 135 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.405 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1618lm // 16,1W // 101lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1229lm // 18,5W // 66lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM (Remote)

**Accessoires**

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28531_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
| **System ceiling** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Plasterboard** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Stucanet** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Wood** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Concrete + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Lintel + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
| **Stretched ceiling** | 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC | Required |
| | 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimension de découpe (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC

## les alimentations led

## # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0)

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(0)

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2->2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 48**

## kit de montage




**28400 0050** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

**Dimension de découpe (mm): 122 x 122**

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC

## kit de montage plafond tendu




**28400 0110** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC ☐

**28400 0170** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC ☐

## modifier les dispositifs de lumière

**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS ☐




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS ☐




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS ☐




**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL ☐




**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐




**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC

## Réflecteur / lentille remplaçable

**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18° ☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30° ☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

Notes: