



ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018



28531 9010 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28531 9010 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28531 9010 FW

ORO COLORATO 28531 9010 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	135
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.405
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1229lm // 18,5W // 66lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 CC


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28531_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stretched ceiling	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required
	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimensione del foro (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 CC


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

Kit di montaggio




28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

Dimensione del foro (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

Accessori ottici



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐


28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 CC

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: