





DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

DISPONIBLE EN
BLANC-NOIR 11524 9300 W-B



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 1224 x 40
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.10
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1738lm // 29W // 60lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [11524_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1











Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT


DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	1	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	1	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 72			

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(1)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

Notes: