
DELTALIGHT




# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

**АРТИКУЛ** 11524 9300 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 11524 9300 W-B



Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - 1224 x 40 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 50 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ) | min.10 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 2.6 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 3000lm // 25,2W // 119lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 1738lm // 29W // 60lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **11524_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

DELTALIGHT

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO


11524 9300 W-B




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 700 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

DELTALIGHT

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO


11524 9300 W-B




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(0)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(1)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1


**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

DELTALIGHT

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B




**21032 0385** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

Notes: