





## D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD

32029 9420 B

DISPONIBLE EN  
NOIR 32029 9420 B



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	C

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
<b>BEAMANGLE</b>	58°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3942lm // 21,6W // 183lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	3355lm // 24,8W // 135lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32029\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD

32029 9420 B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les batteries de secours

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Type de gradation: DALI

#### le cable d'alimentation



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD

32029 9420 B


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Type de gradation: DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

2->2

Type de gradation: DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Type de gradation: DALI

Notes: