



SUPERLOOP VC 90 SBL 930

Артикул 321 509 93 W

Варианты цвета корпуса
Черный 321 509 93 B
Фламандская бронза 321 509 93 FBR
Фламандское золото 321 509 93 FG
Белый 321 509 93 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	3,4
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	5160lm // 39W // 132lm/W
Характеристики светильника	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_509_XX_HAND.pdf](#)




ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	1
321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1
321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1
321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1
20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1

Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

SUPERLOOP VC 90 SBL 930

321 509 93 W

	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

Notes: