





D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD

32029 9420 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32029 9420 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	C

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
BEAMANGLE	58°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3355lm // 24,8W // 135lm/W

Wymagania	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	

Opcje	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32029_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

1

Zasilanie



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m




32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Notes: