
DELTALIGHT




SPY 66 ON 92718

REFERENCIA 24623 9210 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 24623 9210 B
BLANCO COMPLETO 24623 9210 FW
BLANCO 24623 9210 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2688lm // 25W // 108lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1920lm // 28,8W // 67lm/W

Observaciones

GLASS / LENS 57: max. 500mA

Requisitos

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opción

COVERSET R 90-100

Accesorios

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57

DELTALIGHT

SPY 66 ON 92718

24623 9210 W

GLASS SBL 57

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24623_XXX0_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30

SPY 66 ON 92718


24623 9210 W



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 1(0)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | - | 1

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(0) | 1(0)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

SPY 66 ON 92718


24623 9210 W



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 0

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(0) | 0

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2->2 | 2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 | 1 | 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 | 1 | 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 | 1 | 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50

SPY 66 ON 92718


24623 9210 W



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1 | 0

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30


Plafones








204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

SPY 66 ON 92718

24623 9210 W

	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W

Dispositivos de modificación de Luz


	**24611 0150 B**	HONEYCOMB 57 SINGLE USE B
	**24611 0160**	GLASS SBL 57
	**24611 0170**	LINEAR SPREAD LENS 57
	**24611 0190**	SOFTENING LENS 57
	**24611 0200**	SPREAD LENS 57
	**24611 0210 B**	HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

DELTALIGHT

SPY 66 ON 92718

24623 9210 W

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B ☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR ☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG ☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC ☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W ☐

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18° ☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30° ☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

Notes: