



M - DOT.COM M4 92732 DIM5



23355 9225 B-C

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 23355 9225 B-B

ZWART-CHROOM 23355 9225 B-C

ZWART-FLEMISH GOLD 23355 9225 B-FG



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	631lm // 5,7W // 111lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	462lm // 6,6W // 70lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom

**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


15

Dimtype: niet dimbaar

**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W


21

Dimtype: niet dimbaar

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

37


Dimtype: niet dimbaar

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

31


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26 profile

Beschikbare kleuren

**420 26 10 00** SLM26 - PROFILE 1m

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-C



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Beschikbare kleuren



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-C

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-C



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Beschikbare kleuren



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren






420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-C

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: