



## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

ODNIESIENIE

24452 9025 W

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 24452 9025 B

**FLEMISH BRONZE** 24452 9025 FBR

**FLEMISH GOLD** 24452 9025 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 24452 9025 GC

**BIAŁY** 24452 9025 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | EPD                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

24452 9025 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Urządzenia do regulacji światła



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5


24452 9025 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

24452 9025 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SPLITLINE M52 profile


Dostępne kolory




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: