



SPY 52 93045 ADM


19834 9330 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 19834 9330 B

BLANCO COMPLETO 19834 9330 FW

BLANCO 19834 9330 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	939lm // 14,3W // 66lm/W

Requisitos

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Accesorios

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SPY 52 93045 ADM

19834 9330 B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19834_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM

19834 9330 B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H

Colores disponibles

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m

3000 m 4.8 kg



TRACK 3F DIM IN

Colores disponibles

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m

1000 m 1.2 kg



200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m

2000 m 2.4 kg



200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m

3000 m 3.5 kg



TRACK 3F DIM ON

Colores disponibles

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m

1000 m 1.1 kg



DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM

19834 9330 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m

2000 m 2.1 kg



200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m

3000 m 3.1 kg



Notes: