
DELTALIGHT




SPY 52 93045 ADM

RIFERIMENTO PRODOTTO 19834 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 19834 9330 B
COMPLETAMENTE BIANCO 19834 9330 FW
BIANCO 19834 9330 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	939lm // 14W // 66lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SPY 52 93045 ADM

19834 9330 B


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19834_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

SPY 52 93045 ADM


19834 9330 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM

19834 9330 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: