DELTALIGHT



# FRAX M 93026

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 26011 9360 A

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 26011 9360 A
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26011 9360 FBRX
**ANTRACITE** 26011 9360 N







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP65 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK08 |
| **PESO (KG)** | 2.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 120° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26° |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 26° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1911lm // 27W // 71lm/W |

**Opzioni**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accessori**

FRAX M KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26011_XX60_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# FRAX M 93026

26011 9360 A

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori ottici




**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐

### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: