
DELTALIGHT




# M - HEDRA 39 C 93045 DIM5

**REFERENCIA** 22539 9335 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 22539 9335 B
**BLACK BRONZE** 22539 9335 BBR
**ORO COLOREADO** 22539 9335 GC
**BLANCO** 22539 9335 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.7 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 530lm // 7W // 79lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **22539_XXX5_HAND.pdf**

# M - HEDRA 39 C 93045 DIM5

22539 9335 B


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 12

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 29


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 12

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 24

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL


### Colores disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

# M - HEDRA 39 C 93045 DIM5


22539 9335 B




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


## Colores disponibles





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m





**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

## Colores disponibles





**23358 0000** SLM26L - PROFILE





**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m

# M - HEDRA 39 C 93045 DIM5

22539 9335 B




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m








**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

DELTALIGHT

# M - HEDRA 39 C 93045 DIM5

22539 9335 B

| SPLITLINE M52 profile | Colores disponibles |
|---|---|
|  **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | ● |
|  **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | ● |
|  **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | ● |
|  **24413 0000** SPM52 - PROFILE | ● |

Notes: