



## EN-SUITE R HE 93018

26321 9310 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 26321 9310 B  
**WEISS** 26321 9310 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 48
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	50
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	max.25
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.1
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Elektrische Informationen	
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D

Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 676lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	676lm // 4,2W // 161lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	509lm // 4,8W // 105lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26321\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT







## EN-SUITE R HE 93018

26321 9310 B

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom   Max. Strom
 <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	3(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2->3(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) <input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## EN-SUITE R HE 93018

26321 9310 B




**21012 0080** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0095** LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**



**21012 0338** LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

Notes: