



ENTERO RD-S HE 93020



28485 9320 FW

DISPONIBLE EN

NOIR 28485 9320 B

ENTIÈREMENT BLANC 28485 9320 FW

COULEUR OR 28485 9320 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.25
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	827lm // 6,9W // 120lm/W

Remarques
High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Références optionnelles
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 93020

28485 9320 FW


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28485_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION






les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimension de découpe (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTA LIGHT

ENTERO RD-S HE 93020

28485 9320 FW

les alimentations led			# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.			Courant min. Courant max.
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W		2(1) ☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8		1 ☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 42			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8		2->2 ☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		1(1) ☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W		1(0) ☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 47			
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		2->3(2) ☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			

Mounting set S2

	28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	☐
---	---	--------------------------

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 93020

28485 9320 FW

Notes: