



COMPO L WALLWASH 930

REFERENCIA 9 15739 9300 C

DISPONIBLE EN
CHROMO 9 15739 9300 C
BLANCO 9 15739 9300 W




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



130

Ø90

0-30°/355°



Ver en el sitio web



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.46
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	210lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	920lm // 19,8W // 47lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15739_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W NO DIM 500mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM8 500mA	1
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM1 500mA	1
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 500mA	1
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit	
	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B
Dimensión de corte (mm): 92	
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS
Dimensión de corte (mm): 92	

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH 930

9 15739 9300 C

Notes: