



## COMPO S IP44 HP 94020

9 15747 9420 B



DISPONIBLE EN

**NOIR** 9 15747 9420 B

**CHROME** 9 15747 9420 C

**CHROME FONCÉ** 9 15747 9420 DC

**BLANC** 9 15747 9420 W



Voir sur le site Web



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

### Informations générales

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur-exterieur               |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Plafond Encastré                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 120                  |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 114                               |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | max.25                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP44/20                           |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.178                             |
| <b>ORIENTATION</b>                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G                                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                     |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 9,3W / CRI>90 / 4000K / 973lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                   |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 973lm // 9,3W // 104lm/W                |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 772lm // 10,7W // 72lm/W                |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B  
COMPO S LINEAR SPREAD LENS  
COMPO S SPREAD LENS  
COMPO S SOFTENING LENS  
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9\\_15747\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO S IP44 HP 94020

9 15747 9420 B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### alimentation led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

**15710 3100**

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

**15710 3400**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

**15710 3900**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

**15710 4600**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

**15710 5000**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

**15710 5400**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Type de gradation: DALI

#### kit de montage



**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

## COMPO S IP44 HP 94020

9 15747 9420 B



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 55

### modifier les dispositifs de lumière

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: