



ENTERO RD-M TW 96545



28412 9030 FW

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28412 9030 B

VOLLEDIG WIT 28412 9030 FW

GOUD KLEUR 28412 9030 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 92
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	792lm // 10,4W // 77lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opties

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28412_XXX0_HAND.pdf](#)







PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	Min. stroom Max. stroom

 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 85	2 ☐
--	----------------------------

Licht veranderende onderdelen	
 28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
 28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
 28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
 28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
 28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
 28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 FW

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐


24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes: