




CAMI F40 927 DIM5

100101 9205



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	49
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 700mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2714lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2714lm // 18,1W // 150lm/W

Références optionnelles

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100101_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

CAMI F40 927 DIM5

100101 9205

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX



Dimension de découpe (mm): 142 x 142

les accessoires de montage pour les bornes



31710 0030 CAMI ANCHOR SET



Notes: