
DELTALIGHT




FRAX S 927 WALLWASH

ODNIESIENIE 26001 9250 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 26001 9250 A
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26001 9250 FBRX
ANTRACYT 26001 9250 N





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR WALLWASH LENS

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	553lm // 9,2W // 60lm/W

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX S KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26001_XX50_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX S 927 WALLWASH

26001 9250 N


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: