
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

ODNIESIENIE 30836 9215 B

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 30836 9215 A
CZARNY 30836 9215 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30836 9215 FBRX
ANTRACYT 30836 9215 N
BIALY 30836 9215 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2005lm // 33W // 61lm/W

Wymagania

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30836_XXX5_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

Elementy montażowe



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: