
DELTALIGHT



Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW

REFERENZEN 21031 0420



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 269lm/m Or @ 6500K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W Or @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W Or @ RGB: 11,52W/m

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Notes: