
DELTALIGHT



Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW

RIFERIMENTO PRODOTTO 21031 0420



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 269lm/m Or @ 6500K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W Or @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W Or @ RGB: 11,52W/m

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Notes: