
DELTALIGHT



Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW

ODNIESIENIE 21031 0420



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
INFORMACJA	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 269lm/m Or @ 6500K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W Or @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W Or @ RGB: 11,52W/m

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Notes: