




Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW

21031 0420



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 269lm/m Or @ 6500K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W Or @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W Or @ RGB: 11,52W/m
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Notes: