
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 930 ADM DIM5

RÉFÉRENCE 28031 9305 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28031 9305 B
BLANC 28031 9305 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28031_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930 ADM DIM5

28031 9305 W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: