



## M52 - SPY 52 93045 DIM5

ODNIESIENIE

24435 9335 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 24435 9335 B

**FLEMISH BRONZE** 24435 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 24435 9335 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 24435 9335 GC

**BIAŁY** 24435 9335 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 45°                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24435\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 93045 DIM5


24435 9335 B




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 93045 DIM5

24435 9335 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SPLITLINE M52 profile


Dostępne kolory




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: