



## BOXY XL R 93020



251 71 21 931 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 251 71 21 931 B-B

**WIT-ZWART** 251 71 21 931 W-B

**WIT-WIT** 251 71 21 931 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.5                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | II                            |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | C                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2008lm // 18,7W // 107lm/W                         |


### Accessoires

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: