



## BOXY XL R 93020


251 71 21 931 W-W

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 251 71 21 931 B-B

**BIANCO-NERO** 251 71 21 931 W-B

**BIANCO-BIANCO** 251 71 21 931 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto A superficie                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 1.5                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Informazioni elettriche                                   |                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | II                                                          |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | con taglio di fase                                          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | C                                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm          |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2008lm // 18,7W // 107lm/W                                  |

### Accessori

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: