
DELTALIGHT




SPY 90 93018 ADM

REFERENCIA 19883 9310 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19883 9310 B
BLANCO 19883 9310 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° 3F POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 36W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4592lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4592lm // 36W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3314lm // 41,4W // 80lm/W

Requisitos

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM

Accesorios

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


SPY 90 93018 ADM

19883 9310 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19883_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐



19810 0130 GLASS SBL 75 ☐



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75 ☐




19810 0150 SOFTENING LENS 75 ☐



19810 0160 SPREAD LENS 75 ☐

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

SPY 90 93018 ADM

19883 9310 B

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W

Reflector / lente reemplazable



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	

DELTALIGHT

SPY 90 93018 ADM

19883 9310 B

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			**Colores disponibles**
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: